

Liebe Kundin, lieber Kunde,

um korrekte Grafikdaten zu erstellen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten, da sonst zusätzliche Grafikkosten durch Korrektur in unserem Hause anfallen. Die jeweiligen Spezifikationen erhalten Sie auf unserer Internetseite (unter „Downloads“) oder auf Anfrage bei unserer Kundenbetreuung.

1. **Spezifikationen beachten:** Sämtliche Daten bitte gemäß unserer Spezifikationen anlegen.
2. **Anschnitt anlegen:** Bei Papierdruckerzeugnissen an den Anschnitt von 3mm denken. Mehrseitige Booklets bitte ausgeschossen anlegen.
3. **Schriften wandeln:** Schriften in Pfade wandeln oder kompletten Zeichensatz mitliefern (auch an die in .EPS-Dateien verwendeten Schriften denken). Schriften, die in Pixelprogrammen (z.B. Photoshop) gesetzt werden, werden Pixel bleiben, d.h. es ist mit Unschärfe zu rechnen.
4. **Bilder und Logos mitschicken:** Logos als Vektorgrafik, da sonst mit Unschärfe gerechnet werden muss.
5. **Farbraum CMYK:** Bilder und Logos in CMYK anlegen. Bilder vorzugsweise im Format.TIFF, Logos als .EPS abspeichern. Es kann nur in CMYK gedruckt werden. Daten im RGB-Farbraum werden farbverändert gedruckt.
6. **Mindestauflösung** 350 dpi für Bilder.
7. **Kontrollausdruck:** Kontrollausdruck/Standmuster/Dummy der zu erstellenden Produkte beilegen.
8. **3 mm Toleranz-Abstand:** Alle Elemente, die nicht im Anschnitt gedruckt werden sollen, sollten 3mm Abstand zur Schnittkante haben.
9. **Keine Vektor-Effekte:** Vektor-Effekte (Linsen/Transparenzen) aus Grafikprogrammen (wie CorelDraw, FreeHand) sind nicht belichtbar, daher bitte in Bilder wandeln, z.B. als .TIFF.
10. **Maximaler Farbauftrag:** Der maximale Farbauftrag sollte 320% nicht übersteigen.
11. **Keine OLE-Objekte:** Bitte alle verwendeten Bilder einbetten oder beifügen.

12. **PDF-Erstellung:** PDF-Dateien über eine Postscript-Datei und anschließendes Distillieren erzeugen. Aus Programmen exportierte oder durch freie PDF-Software erzeugte PDFs sind als Druck-PDF ungeeignet und bergen Fehlerquellen. Bitte keine farbseparierten PDFs schicken. Das PDF sollte bis Version 1.3 kompatibel sein. Das PDF auf der Seite zentrieren und an die Passer denken. Keine Farbprofile abspeichern. Gerne schicken wir Ihnen unsere Joboptions zu.

13. **Kennzeichnung:** Alle Dateien eindeutig beschriften.

Außerdem bei der Labelbedruckung zu beachten:

1. **Mittelloch und Aussparring** bei Platzierung des Motivs beachten, aber nicht anlegen. Motiv muss mittig gesetzt werden.
2. **Schwarz im Offsetdruck:** Um einen satten Schwarzton in der Labeloffsetbedruckung zu erhalten, sollte Schwarz mit 40% Cyan und 40% Magenta gemischt werden.
3. **Bei Kleinserien:** Schriften mitliefern (oder in Pfade wandeln).

Wir verfügen über folgende Software:

Für den Macintosh: Quark XPress 6.1 · Freehand 10 · Illustrator CS3 · Indesign CS3 · Photoshop CS3

Für den PC: Quark XPress 6.5 · Illustrator CS2 · InDesign CS2 · CorelDraw 13 · Freehand MX

Daten aus Amateurprogrammen, z.B. Data Becker, können wir nicht bearbeiten. Bei Anlieferung von Illustrator- und Photoshop-Daten fallen immer Bearbeitungskosten an, da diese noch montiert werden müssen.

Daten, die nicht in den oben genannten Spezifikationen angeliefert werden, können zu Problemen und/oder abweichenden Druckergebnissen führen. Daraus resultierende Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Unser Ablauf

1. **Grafik-Daten-Check** ist bei Erstanlieferung im Druckpreis enthalten. Sollten Korrekturen notwendig sein, erhalten Sie von uns per E-Mail Informationen und Kostenvoranschlag.
Kleine Korrekturen bis max. 15 € werden ohne Rücksprache durchgeführt.
2. **Freigabe-PDF** (Vorschau-PDF) erhalten Sie von uns immer nach jeder Änderung Ihrer Grafikdaten bzw. bevor es in die Produktion geht. Wir bitten Sie, die Freigabe-PDF genauestens zu kontrollieren. Ihre Freigabe ist verbindlich.
3. **Schriftliche Freigabe** durch Auftraggeber
4. **Erstellung des Druck-PDFs und anschließend Druck**